



Treuil Warn XT 30

Application : Halage Motorisation : Electrique

● Tension

- Tension 12 V

● Intensité

A vide	En charge
14 A	198 A

● Livré avec

- Double commande
 - . Interrupteur manuel à fixer
 - +
. Télécommande infrarouge
- Guide-câble à rouleaux
- 15 m de corde synthétique en Ø 4,76 mm
- Câble d'alimentation

● Options

- Mouflé B6 - code QU204
- Platine de fixation pour quad

● Garantie

- 1 an

EQ40029B

NEW !



● Caractéristiques Standard

- Tension 12 V
- Moteur puissance 0,9 CV
- Relais monobloc
- Réduction à trains planétaires 154 :1
- Etanchéité renforcée
- Débrayage plus facile
- L 330 mm x l 115 mm x h 118 mm
- Entraxe de fixation : 124 x 76 mm
- Frein à disque

● Performances

Couche	Effort (daN)	Vitesse (m/mn)	
1	1360	0	5,5
2	1170	455	4,0
3	1007	907	2,4
4	866	1360	1,2

● Caractéristiques techniques

- Diamètre du tambour (mm) : 74
- Longueur du tambour (mm) : 52
- Moteur 0,9 CV - 12 V
- Ratio 154:1
- Engrenage planétaire